

# Produktdatenblatt

## Subminiatur Steckverbinder



Bezeichnung	Snap-In IP40 Winkelstecker, Polzahl: 5, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP40, PVC schwarz, 5 x 0,25 mm <sup>2</sup> , 5 m
Produktgruppe	Snap-In IP40 Serie 709
Bestellnummer	79 9005 75 05

### Technische Daten

#### Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	79 9005 75 05
Steckverbinder-Bauform	Winkelstecker
Kabellänge	5 m
Steckverbinder Verriegelung	snap-in (schnapp)
Anschlussart	am Kabel angespritzt
Schutzart	IP40
Anschlussquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24
Grenztemperatur von / bis	-25 °C / 70 °C
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Gewicht (gr)	191.50
Zolltarifnummer	85444290

#### Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Bemessungsstrom (40°C)	3,0 A
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

#### Werkstoffe

Material Kontaktkörper	PA
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	SCIP-number not available

#### Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 7.0	EC001855

#### Kabeldaten - Leitungsaufbau

Kabeldurchmesser	5,0 mm
Querschnitt	5 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Mantelmaterial	PVC
Isolation Litze	PVC

# Produktdatenblatt

## Subminiatur Steckverbinder



Bezeichnung	Snap-In IP40 Winkelstecker, Polzahl: 5, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP40, PVC schwarz, 5 x 0,25 mm <sup>2</sup> , 5 m
Produktgruppe	Snap-In IP40 Serie 709
Bestellnummer	79 9005 75 05

Litzenaufbau	14 x 0,15 mm
Kabelfarbe	schwarz

### Kabeldaten - Elektrische Eigenschaften

Leiterwiderstand	79.9 Ω/Km (20°C)
------------------	------------------

### Kabeldaten - Mechanische Eigenschaften

Biegeradius Kabel fest	5 x Ø
Biegeradius Kabel bewegt	≥ 10 x Ø

### Kabeldaten - Thermische Eigenschaften

Temperaturbereich Kabel bewegt von / bis	-5 °C / 70 °C
Temperaturbereich Kabel fest von / bis	-25 °C / 70 °C

### Kabeldaten - Sonstige Eigenschaften

Halogenfrei	nein
-------------	------

Bezeichnung	Snap-In IP40 Winkelstecker, Polzahl: 5, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP40, PVC schwarz, 5 x 0,25 mm <sup>2</sup> , 5 m
Produktgruppe	Snap-In IP40 Serie 709
Bestellnummer	79 9005 75 05

### **Sicherheitshinweise / Montagehinweise**

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.