

Sản phẩm

Khu vực
Số bài viết**Crimpcontact**
65 0800 085 10

Minh họa



Thông số kỹ thuật

Các tính năng chung

Số đặt hàng	65 0800 085 10
Phiên bản	Chân ổ cắm
Diện tích mặt cắt ngang	0,14-0,25mm ²
Loại đóng gói	Dải (10000 chiếc.)
Kích thước uốn (giá trị hướng dẫn)	0,14 mm ² : 0,9-1,0 mm - 0,25 mm ² : 0,92-1,09 mm
Lực kéo uốn	0.14 mm ² : 24 N - 0.25 mm ² : 42 N
Trọng lượng (gr)	3180.00
Số thuế hải quan	85369010
Nước xuất xứ	DE

Chất liệu

Chất liệu tiếp xúc	CuSn (đồng)
Mạ tiếp xúc	Ag (bạc)
REACH SVHC	None (No pollutants)
Số SCIP	SCIP-number not available

Phân loại

eCl@ss 11.1	27-46-04-03
-------------	-------------

Sản phẩm

Khu vực
Số bài viết

Crimcontact
65 0800 085 10

Thông báo bảo mật

Đầu nối không được lắp vào hoặc ngắt kết nối khi chịu tải. Không tuân thủ hướng dẫn và sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến hư hỏng

Các đầu nối đã được phát triển cho các lĩnh vực ứng dụng trong xây dựng nhà máy, điều khiển và thiết bị điện. Người dùng có trách nhiệm kiểm tra xem các đầu nối có thể được sử dụng trong các lĩnh vực ứng dụng khác hay không.

Các đầu nối phích cắm được sử dụng trong mạch điện có điện áp tiếp xúc nguy hiểm chỉ được lắp đặt và sử dụng dưới sự giám sát của những người đã được đào tạo về kỹ thuật điện, có hiểu biết về các quy định và tiêu chuẩn hiện hành.

Người dùng phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn phù hợp để tránh trường hợp vô tình ngắt kết nối.

Các đầu nối có cấp bảo vệ IP67 và IP68 không thích hợp để sử dụng dưới nước. Khi sử dụng ngoài trời, các đầu nối phải được bảo vệ riêng để chống ăn mòn. Để biết thêm thông tin về các lớp bảo vệ IP, hãy xem trung tâm tải xuống "Thông tin kỹ thuật".

Đầu Nối Không Phù Hợp Với Điện Áp Nguồn. Vui Lòng Lưu Ý Mức Độ Ô Nhiễm Và Loại Quá Áp. Để Biết Thêm Thông Tin, Hãy Xem Trung Tâm Tải Xuống "Thông Tin kỹ thuật".